



OPTIKA Mérnökiroda Kft.
OPTIKA Engineering Ltd.

ADATLAP/ DATASHEET

"Optikai megoldások az ipar és a műszaki élet számára"
"Optical Solutions for the Industry and Engineering"

1121 - Budapest
Konkoly- Thege Miklós u. 29-33.
Tel.: +36 (1) 392-2278
Fax: +36 (1) 392-2555
E-mail: info@omi-optika.hu



JELLEMZŐK/SPECIFICATION

Megnevezés/ Designation:	LED TÁPEGYSÉG/LED DRIVER
Típuszám/Type:	7-236-500
Bemenet/Input:	24V DC nom. (2,5A 60W)
Kimenet/Output:	LED1~LED4: 2~21V DC, 700mA áramgen. / constant current FAN 24V DC: 24V DC (400mA max.)
Trigger:	ON (HIGH): > 4 DC OFF (LOW): < 1 V DC Max. frekvencia / frequency: 1000 Hz
Áramkör védelem / Safety features:	- Fordított polaritás elleni védelem / Reverse Polarity Protection (INPUT) - Rövidzár elleni védelem / Short-Circuit Protection (OUTPUT)
Méretek/Dimensions:	DIN sínre szerelhető / DIN rail compatible 106 x 90 x 58 mm műanyag ház / plastic housing

